



1261/1271 Противошумовые вставки многоразового использования с футляром для хранения

Основные области применения:

- Горнодобывающая промышленность и металлургия
- Металлообработка
- Химическое, нефтехимическое и фармацевтическое производство
- Строительство
- Деревообработка
- Камнеобработка
- Машиностроение
- Текстильное производство

Размеры:

Один размер

Уход:

Вода и мыло.

Срок эксплуатации:

Проводите осмотр Ваших вставок всякий раз перед их применением. В случае обнаружения каких-либо повреждений, замените Ваши вставки на новые.

Используемые материалы:

- Вставки: Термоэластомер (Монопрен)*
- Тесемка: Полиэстер с ацетатными наконечниками
- Футляр: Полипропилен

* Свободен от алюминийорганических соединений.

Беруши компании 3M 1261 (без тесемки) и 1271 (с тесемкой) устанавливают новые стандарты функциональности и комфорта в использовании. Оба продукта поставляются с футляром для хранения, имеющим зажим для крепления на поясе.

Характеристики и преимущества:

- Новый дизайн гребней позволяет надежно удерживать беруши в слуховом канале
- Мягкий эластичный материал дает оптимальный результат для большинства размеров слуховых каналов
- Удлиненная ножка позволяет соблюдать нормы гигиены и на очень грязных производствах
- Тесемка модели 1271 – дополнительное удобство в применении
- Модели 1261 и 1271 поставляются с футляром для соблюдения норм гигиены и безопасного хранения берушей при перерывах в работе
- Футляр может легко крепиться на пояске пользователя.
- Наилучшее сочетание функциональности и уровня затрат

Снижение уровня шума: 25 dB

Частота (Гц)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Среднее снижение шума (dB)	26,6	27,7	28,4	29,5	29,6	35,6	35,4	38,9
Стандартное отклонение (dB)	9,4	9,9	10,9	9,6	8,2	6,8	9,6	6,7
Ожидаемая защита (dB)	17,2	17,8	17,5	19,9	21,4	28,8	25,8	32,2

Представительство 3M

GF Anapol OÜ , Peterburi tee 1a, 11415 ,Tallinn

Tel. (0) 6380 464 Faks (0) 6380 465

E-post: info@keevitus.ee

www.keevitus.ee