

Riduttori di pressione

Pressure regulators

FRO FROVER 420



Riduttore **forti erogazioni** particolarmente indicato per impieghi ove sia richiesta una forte erogazione con elevata stabilità di esercizio nelle più diverse condizioni di lavoro. Portagomma smontabile per tubo Ø 8 mm.

Pressure regulator for **high delivery rates**, specifically designed for uses that require big deliveries and excellent operating stability under widely varying work conditions. Removable hose-nipple for hose Ø 8 mm.

		Press. Alimentaz. max bar Supply pressure	Press. Eserc. max bar Operating press.	Erogazione m³/h Flow
Ossigeno	Oxygen	200	15	120
Aria	Air	200	15	120
Azoto	Nitrogen	200	15	120
Idrogeno	Hydrogen	200	15	450
CO ₂	CO ₂	55 (20°C)	15	50
Propano	Propane	8 (20°C)	1,5	10
Flamal 28	Flamal 28		15	100
Argon/Elio	Argon/Helium	200	1,5	20
Acetilene	Acetylene	25		

FRO FROVER 441



Riduttore di **alte pressioni** normalmente utilizzato per alte pressioni di esercizio. È completo in uscita di rubinetto con raccordo smontabile a saldare per tubazioni Ø est. 8 mm.

High pressure regulator, normally used for high operating pressures. Complete with valve and removable fitting designed for 8 mm. o.d. pipelines.

		Press. Alimentaz. max bar Supply pressure	Press. Eserc. max bar Operating press.	Erogazione m³/h Flow
Ossigeno	Oxygen	200	55	180
Aria	Air	200	55	180
Azoto	Nitrogen	200	55	180
Idrogeno	Hydrogen	200	55	360

Accessori

Accessories

Preriscaldatore gas

Gas heater for CO₂

Costruito secondo le norme CEI. Lunghezza cavo 3 metri. Serpentina in tubo rame. Marcatura CE.

Manufacture according to CEI standard. Cable length 3 mt. Copper pipe coil.



Standard	100 W	220 V/50÷60 Hz	110 V/50÷60 Hz
UNI		1105139	1105105
ANSI B 57.1-1977		1105238	1105246
B.S. 341: Part. 1:1962		1105063	1105253
DIN 477 - 1979		1105014	1105121
AFNOR		1105139	1105105
NEN 3268 - 1980		1105055	1105147
SIS-SMS 2235/2238		1105014	1105121
NBN 226 - 1950		1105014	1105121



Staffa con vite

Yoke with screw

UNI 4411 0633503

Chiave valvole C₂H₂ 9×9

Wrench for C₂H₂ valves 9×9

11069 0633511

Chiave doppia 9/28

Two-wrench 9/28

11070 0633586



Raccordo di trasformazione

Argon/CO₂ (UNI).

Inlet connection

Argon/CO₂ (UNI).

0694984



Manometro

Attacco in ottone Ø G 1/4". Dispositivo di sicurezza. Costituiti secondo la norma europea EN 562.

Pressure gauge

Threaded connection Ø G 1/4". Safety device. Built according to EN 562 standard.

		Estensione scala bar						Manoflus. / Gauge flowmeter l/m³
		0÷2,5	0÷6	0÷16	0÷25	0÷40	0÷100	0÷315
Ø 52		0633013	—	0633005	—	0633016	—	0633010
Ø 63		0630020	0630038	0630046	0630053	0630061	0630087	0630103