



Mudel: ADF 820S (mask TM16)



Isetumenev keevitusmask





Tehnilised andmed

	ADF820S
Optiline klass	1/2/1/1
Vaateala	95 x 85 mm
Valgusfiltri mõõdud	133 x 114 x 9 mm
Kaareandur	4
Hele olek	DIN 3.5
Tume olek	Reguleeritav tumedus 6-9 / 9-13
Tumeduse reguleerimine	Sisemine, reguleeritav
Toide	Automaatne sisse/välja lülitamine
Tundlikkuse kontroll	Madal – Kõrge, sujuvalt reguleeritav
Ultraviolet- ja infrapunakaitse	kuni DIN16
Toide	Vahetatav päikesepatarei 1 x CR2450 liitumpatarei
Tumenemiskiirus	1/25 000 s heledast tumedaks
Hapnik-põlevgaaskeevitus	Jah
Hapnikuga lõikamine	Jah
Tumedast heledaks	0,1–1,0 s, sujuvalt reguleeritav
Madalvoolu TIG keevitus	≥ 2 A (alalisvool); ≥ 2 A (vahelduvvool)
Lihvimine	Jah
Kasutustemperatuur	-10 °C–55 °C *sobib keevitamiseks kõrgel temperatuuril
Ladustamistemperatuur	-20 °C – 70 °C
Kogukaal	490 g
Heakskiidetud	

ADF-i funktsioonide tabel

Keevitus-meetod	Kaitstud metall-kaarkeevitus (SMAW)	TIG alalisvool ja vahelduvvool	TIG impulss alalisvool	TIG impulss vahelduvvool	MIG/MAG/CO2	MIG/MAG Impulss	Plasma-kaariga lõikamine (PAC)	Plasma-kaariga keevitus (PAW)	Süsinik-elektroodiga kaar-lõikamine (CAC-A)	Hapnik-põlevgaas-keevitus (OFW)	Hapnikuga lõikamine (OC)	Lihvimine
Mudeli nr												
ADF 820S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Maaletooja:
GF Anapol OÜ
 Allika 14, Peetri alevik
 Rae vald, Harjumaa
 Tel 6380 464
 www.keevitus.ee
 e-post info@keevitus.ee