

Pico 200 cel puls

090-002130-00502



- Аппарат для сварки электродами с импульсной функцией
- Надежная сварка электродами с целлюлозным покрытием
- Возможность работы с напряжением Multivolt/Mult: возможность беспрепятственного использования во всем мире благодаря автоматической регулировке сетевого напряжения (110 В – 120 В / 230 В)
- Высокоэффективное потребление энергии благодаря интегрированной технологии PFC (Power Factor Correction)
- **Методы и функции**
 - Импульсная сварка MMA и TIG
 - Сварка стержневыми электродами
 - Сварка TIG Liftarc и spotArc[®]
 - Сварочная характеристика Cel
 - Arcforce, горячий старт (Hotstart), устройство Antistick
 - Возможна настройка функций Arcforce и горячего старта (Hotstart)
- **Ваши преимущества**
 - Целлюлозные электроды: 100-процентная надёжность сварки вертикальных швов сверху вниз
 - Работа от генератора без ограничений, в том числе с длинными сетевыми кабелями благодаря большому допуску колебаний сетевого напряжения
 - Прочная конструкция, для работы на стройплощадке
 - Возможность подключения дистанционного регулятора
 - Экономия электроэнергии благодаря высокому КПД и функции энергосбережения
 - Надежный корпус с ударопрочной пластмассовой крышкой
 - Охлаждающий вентилятор с управлением в зависимости от температуры и частоты вращения — незначительное загрязнение и снижение уровня шума, поскольку вентилятор работает только при необходимости
 - Степень защиты от попадания брызг IP23
 - Встроенный в ручку отсек для хранения — небольшие инструменты хранятся в надежном месте и всегда под рукой
 - В стандартной комплектации с держателем для сетевого кабеля
 - Предлагаемая в стандартной комплектации защитная крышка предохраняет панель управления от попадания воды, грязи или воздействия ударной нагрузки
 - Кабель подключения к сети длиной 3,5 м со штекером 16 А с заземляющим контактом

Pico 200 cel puls

Исполнение	Pico 200 cel puls
Диапазон регулировки сварочного тока	5 a - 200 a
Диапазон регулировки сварочного тока	5 a - 120 a
Продолжительность включения 40 °C	200 a / 30 %
	155 a / 60 %
	125 a / 100 %
Продолжительность включения @ 110 V -	120 a / 40 %
	100 a / 60 %
	85 a / 100 %
Напряжение холостого хода	97 B
Сетевое напряжение (заводская)	1 x 230 V
Сетевое напряжение (возможно)	1 x 110 V - 120 V
Допуски для параметров сети (заводская)	-40 % до +15 %
Допуски для параметров сети (заводская)	-15 % до +15 %
Частота сети	50 Гц / 60 Гц
Рекомендованная мощность генератора	9 кВА
Рекомендованная мощность генератора	4.7 кВА
КПД	84 %
Потребляемая мощность P _i	10 Вт
Класс защиты	IP23
Знак качества	CE UK EAC S
Класс ЭМС	A
Размеры (L x B x H)	454 MM x 165 MM x 321 MM
	17.9 inch x 6.5 inch x 12.6 inch
Вес	10 кг / 22.1 lbs
Стандарты	IEC 60974-1, -10 CL.A