

Keevitusmaski KOPPANEN / EVERMATIC kasutusjuhend.

Keevitusmask on kaar-, mig-, mag-, ja tig- keevitustööks, mis kaitseb silmi, pead, kaela keevituskaare kiirguse ja keevituspritsmete eest. Luuk ülestõstetuna sobib ka lihvimistööks.

Klaasi suurus: 60x110 mm
Klaasi tumedused: EN8-EN14
Kasutustemperatuur: -20...+60 C
Ladustamistemperatuur: -40...+70 C
Materjal: löögikindel plastik
Mask täidab normi prEN175/10.05.1995 nõuded
CE-märk: EN175 S W CE tähendus S: tugevus, mehhaaniline vastupidavus
W: vormi säilitamine,

Heaks kiidetud: Töötõrveuslaitos, füüsika osakond, Laajaniityntie 1, FIN-01620 Vantaa.

ENNE KEEVITAMIST

Loe hoolikalt kasutusjuhendit.

Veendu, et klaasi tumedus on tööks sobiv.

Maski kaitseklaasid on tugevad aga mitte purustamatud.

Keevitusmask ei kaitse tugevate löökide, lihvketta tükide, plahvatuste ja sööbivate ainete eest.

Kasuta erinevate tööde jaoks õigeid kaitsevahendeid.

Ära kasuta keevitusklaasi millel puudub kvaliteedi ja tumedusastme märke.

KEEVITUS JA KAITSEKLAASI VAHETUS.

Keevitusklaasi ja esimese kaitseklaasi vahetus:

- Tõsta luuk üles.
- Eemalda lukustusvedru painutades teda veidi.
- Eemalda keev. ja kaitseklaas.
- Paigalda uus keev. ja kaitseklaas.
- Paigalda lukustusvedru.

Sisemise läbipaistva plastik (UV) kaitseklaasi vahetus:

- Eemalda lukustusvedru nagu eelmainitud.
- Vaheta plastklaas (UV)
- Aseta lukustusvedru tagasi.

Ära kunagi asenda sisemist plastklaasi klaasist kaitseklaasiga.

KONTROLL JA HOOLDUS

Kontrolli maski olukord enne töö alustamist.

Ära kasuta vigast maski.

Maski hoolikas kasutamine ja säilitamine pikendab tema tööiga.

Ära pane maski kuumale pinnale (keev.õmblus).

PUHASTUS

Puru ja tolmu võib suruõhuga ära puhuda.

Puhasta mask seebivees niisutatud lapiga.

Ära kasuta lahusteid.

Ära pühi sisemist kaitseklaasi kindaga, sest ta võib kriimustuda.

KASUTAMISTURVALISUS

Ära kunagi vaata kaarleeki ilma kaitseta !

Kaitse ennast ja teisi kiirguse ja kuumade pritsmete eest !

Pööra tähelepanu tuleohutusele.

Hoidu mürgistest gaasidest.

Keevitusmask KOPPANEN / EVERMATIC on mõeldud kasutamiseks tingimustes kus on piisav ventilatsioon.

Töötades ventilatsioonita keskkonnas soovitame õhufiltriga maski EVERMATIC AIR.

Tootja: EVERMATIC OY
Ali-Huikkaantie 33
FIN-33560 Tampere
Soome
www.evermatic.fi

Maaletooja: GF Anapol OÜ
Peterburi tee 1a
11415 Tallinn
e-post: info@keevitus.ee
Internet: www.keevitus.ee
Tel. 6380 464